

# DYNAUDIO

自从1977年在丹麦创立以来，丹拿音响始终致力于研发、设计、生产和创造举世闻名的扬声器。我们为全世界众多的家庭用户、汽车用户和专业录音室带来卓越的产品和音质。丹拿音响自始至终不曾改变的理念是：忠实呈现原音，聆听艺术家的创作初衷。

丹拿音响拥有技术领先的研发实验室，我们的扬声器只有经过丹拿实验室严苛的声学测试后才能离开工厂。正是因为对品质和音质毫不妥协的严谨态度，在过去40年间，丹拿音响赢得了许多著名导演、音乐人、优秀汽车品牌以及追求完美的音乐爱好者的青睐。

丹拿音响出品的扬声器为您呈现更真实的声音。不增不减，亦不加修饰。丹麦人，至诚至信！

## 丹拿嵌入式 定制安装扬声器



丹拿音响：上海市长宁区万航渡路2526号A座  
电话：400-995-1977  
[www.dynaudio.com.cn](http://www.dynaudio.com.cn)

丹拿音响保留所有文字和图片的版权。如有更改，恕不另行通知。

物料编号：M1808131



微信公众号



天猫旗舰店



京东旗舰店

# DYNAUDIO

## 丹拿嵌入式定制安装扬声器

### CUSTOM INSTALL



与丹拿顶级HiFi扬声器、汽车音响及专业监听扬声器系列一样，我们在设计、调试和打造每一款丹拿嵌入式定制安装扬声器时都倾注了无数的心血与自豪，力求精益求精。

# 嵌入式扬声器

您可以通过我们广泛的销售网络购买丹拿嵌入式定制安装扬声器。我们拥有一群知识丰富、技术出众的经销商与集成商——他们深知：只有最出色的扬声器才能够展示您高品位的生活方式。

多年来，丹拿的工程师与设计师在扬声器设计与研发方面他们能充分利用有限的空间和极具挑战性的声学环境，赋予扬声器最出色的声音表现。如今我们将所有的专业知识与技术都倾注于丹拿全新的嵌入式定制安装系列，并为您提供免工具安装模组。

数十年来，丹拿在丹麦斯坎讷堡总部，不断地研究、改进，并手工打造每一款扬声器。

丹拿创新型高性能嵌入式定制安装扬声器系列采用与丹拿HiFi扬声器、汽车音响及专业录音室监听扬声器相同的核心技术与研究成果，正是这些技术与研究成就了丹拿四十年的辉煌。

凭借在汽车音响以及广受世界顶级录音室追捧的丹拿专业监听扬声器等领域积攒的丰富经验和卓越技术，丹拿定制安装扬声器将让您享受更高品质的生活方式。

# 大隐于 ——室

我们的生活方式是我们事业有成、精神满足的真实反映，为此，我们希望享受最有品质的生活。

选择音响系统也不例外。可以说，声音真正地融入了我们生活的方方面面。不论是音乐、视频，甚至电视 —— 总有一些声音能触动我们内心最真挚的情感。

正因如此，丹拿嵌入式定制安装扬声器是您家居生活的理想之选。

该系列扬声器能够巧妙地隐藏于生活空间，并与之浑然一体，让您的音响系统拥有世界一流的聲音表现。

全新丹拿定制安装扬声器系列包括入墙式与入顶式两种，两种扬声器均提供6.5英寸与8英寸低音单元两个版本，并且均采用1英寸织物软球顶高音单元。\*STUDIO 系列产品

# 大隐于 ——阁楼

如果您的私人居所是一间公寓——并且自始至终只有您一人。那么，扬声器的声音应该通透、细腻、清晰、有力的。

丹拿嵌入式定制安装扬声器能充分利用您的生活空间 —— 即便是声学条件不甚理想的宽敞阁楼，也丝毫没有问题。

丹拿嵌入式定制安装扬声器能够巧妙地隐藏于墙体和天花板内，并与其浑然一体，让您的影音娱乐系统拥有世界一流的声音表现。



如果您已经拥有多声道家庭影院系统，那您也可以在天花板上安装丹拿入顶式扬声器，确保家庭影院呈现更加卓越的多声道性能。由于网罩与框架采用分离式设计，您可以根据建筑师或室内设计师最严苛的要求调整网罩的位置。



# 大隐于 ——生活

我们追求完美的音质。不论是通过家庭影院系统，与家人一起欣赏家庭电影，还是观看某场球赛，甚至是聆听维瓦尔第（Vivaldi）的经典作品……当我们开始分享时，我们都期待完美。

入顶式扬声器与中心轴呈**18度**倾斜角设计，能在支架内进行**360度**绕轴转动，可方便您根据聆听位置对声音的指向性进行精确调整。\***STUDIO** 系列产品

安装入顶式扬声器不会破坏天花板表面，同时，您还可以对磁吸式网罩上漆，确保扬声器能够与房间融为一体。入墙式扬声器的框架能以更灵活的方式进行安装。而且，所有入墙式与入顶式扬声器均采用丹拿正在申请专利的免工具安装结构。

如果您已经拥有一套多声道家庭影院系统，那您也可以在天花上安装丹拿入顶式扬声器，确保家庭影院呈现更加卓越的多声道性能。而且，由于网罩与框架采用分离式设计，可以根据建筑师或室内设计师的具体标准进行调整。



丹拿扬声器所到之处——不论空间是大是小，我们都乐于唤醒每一双耳朵对于音乐的无限热情。

非凡音质，尽情享受，丹拿定制安装为您轻松实现，并且无比灵活。而这仅仅只是开始……堪称惊人。

# 丹拿定制安装

我们在设计时，尽力确保丹拿嵌入式定制安装扬声器安装简捷、易于操作，并且能够灵活应对最具挑战性的聆听环境。



全新丹拿定制安装扬声器系列拥有毫不妥协的极致表现。我们采用先进的结构方案，解决了用户在安装中面临的问题——使整个安装过程简单方便。入墙式与入顶式产品的框架能够通过改装，适配目前广泛应用的开孔。而且，我们的预安装框架采用了丹拿正在申请专利的面板锁扣，使扬声器的安装过程极其简单。

入顶式扬声器与中心轴呈**18度**倾斜角设计，能在支架内进行**360度**绕轴转动——因此，您可以根据自己的需求，精确地调整扬声器声音辐射的方向。是否需要调整房间布局？完全不用，您只需卸下可上漆的网罩，将扬声器旋转至对的位置，一切便大功告成。\*STUDIO 系列产品

# 丹拿嵌入式定制安装扬声器

## LEGACY INSTALL 系列产品

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 型号编号                 | IC17             |
| 系 列                  | LEGACY           |
| 产品描述                 | 入顶式              |
| 高音单元尺寸               | 19mm软球顶          |
| 低音单元尺寸               | 17cmMSP (硅酸盐聚合物) |
| 频率响应性能(+/-3dB)       | 45Hz-25kHz       |
| 阻 抗                  | 4-6Ohms          |
| IEC额定功率              | 100W             |
| 灵敏度(dB声压级[2.83V/1m]) | 88dB             |
| 重 量                  | 1.5kg            |
| 尺寸深度(毫米)             | 236毫米            |
| 最小嵌入要求               | 109毫米            |



## 纯正·原声·品质卓越

将丹拿家庭音响扬声器的音质融入了定制安装的世界。

IP 安装产品，提供丹拿最好的低音单元和高音单元、HiFi级别的分频元件、铸铝框架及减振 MDF 障板。

IW 嵌墙式，拥有方便安装的轻质刚性塑料框。

IC 顶棚内置式，与 IW 相似，但拥有圆形共轴设计。

为满足全球消费者建筑安装需求，优化了丹拿家庭音响扬声器的低音单元和高音单元，而先进的框架结构使该嵌墙式及顶棚内置式扬声器系列，

适合任何立体声或家庭影院设置，即使是最苛刻的定制安装方案。



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 型号编号                 | IW17             |
| 系 列                  | LEGACY           |
| 产品描述                 | 入墙式              |
| 高音单元尺寸               | 19mm软球顶          |
| 低音单元尺寸               | 17cmMSP (硅酸盐聚合物) |
| 频率响应性能(+/-3dB)       | 45Hz-25kHz       |
| 阻 抗                  | 4-6Ohms          |
| IEC额定功率              | 100W             |
| 灵敏度(dB声压级[2.83V/1m]) | 88dB             |
| 重 量                  | 1.7kg            |
| 尺寸深度(毫米)             | 195X289毫米        |
| 最小嵌入要求               | 105毫米            |



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 型号编号                 | IP17             |
| 系 列                  | LEGACY           |
| 产品描述                 | 入墙式              |
| 高音单元尺寸               | 28mm软球顶          |
| 低音单元尺寸               | 17cmMSP (硅酸盐聚合物) |
| 频率响应性能(+/-3dB)       | 45Hz-23kHz       |
| 阻 抗                  | 4-6Ohms          |
| IEC额定功率              | 150W             |
| 灵敏度(dB声压级[2.83V/1m]) | 88dB             |
| 重 量                  | 3.0kg            |
| 尺寸深度(毫米)             | 225X325毫米        |
| 最小嵌入要求               | 92毫米             |



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 型号编号                 | IP24             |
| 系 列                  | LEGACY           |
| 产品描述                 | 入墙式              |
| 高音单元尺寸               | 28mm软球顶          |
| 低音单元尺寸               | 24cmMSP (硅酸盐聚合物) |
| 频率响应性能(+/-3dB)       | 40Hz-23kHz       |
| 阻 抗                  | 4Ohms            |
| IEC额定功率              | 150W             |
| 灵敏度(dB声压级[2.83V/1m]) | 90dB             |
| 重 量                  | 3.5kg            |
| 尺寸深度(毫米)             | 286X385毫米        |
| 最小嵌入要求               | 92毫米             |

# 丹拿嵌入式定制安装扬声器

## STUDIO 系列产品



S4-C65



S4-C80



S4-W65



S4-W80

| 型号编号                  | S4-C65                                    | S4-C80                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 系 列                   | Studio                                    | Studio                                     |
| 产品描述                  | 两分频入顶式                                    | 两分频入顶式                                     |
| 高音单元/低音单元尺寸           | 1" / 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "      | 1" / 8"                                    |
| 频率响应性能 (+/- 3dB)      | 55 Hz – 20 kHz                            | 45 Hz – 20 kHz                             |
| 阻抗 (额定/最低)            | 8 Ω / 5 Ω                                 | 8 Ω / 5 Ω                                  |
| 承载功率 (最低/最高)          | TBC ~ 50 W                                | TBC ~ 100 W                                |
| 灵敏度 (dB声压级[2.83V/1m]) | 87.5                                      | 89                                         |
| 高音单元水平开关              | +3 dB / 0 B / -3 dB                       | +3 dB / 0 B / -3 dB                        |
| 高音单元方向可调              | 是                                         | 是                                          |
| 低音单元方向可调              | 是                                         | 是                                          |
| 尺寸深度(毫米)              | 231.5 / 151.5 毫米                          | 280 / 160.5 毫米                             |
| 尺寸深度 (inches)         | 9 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> in / 6 in   | 11 in / 6 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> in   |
| 圆形开孔尺寸                | 210 毫米 / 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> in | 260 毫米 / 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> in |
| 网罩材料                  | 涂漆钢                                       | 涂漆钢                                        |
| 可选形状                  | 圆形 / 方形                                   | 圆形 / 方形                                    |
| 附 件                   | 磁吸式                                       | 磁吸式                                        |
| 可 上 漆                 | 是                                         | 是                                          |
| 认 证                   | CCC, CE                                   | CCC, CE                                    |
| 环保合规                  | RoHS                                      | RoHS                                       |

| 型号编号                  | S4-W65                                                                                            | S4-W80                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系 列                   | Studio                                                                                            | Studio                                                                                            |
| 产品描述                  | 两分频入墙式                                                                                            | 两分频入墙式                                                                                            |
| 高音单元/低音单元尺寸           | 1" / 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                                              | 1" / 8"                                                                                           |
| 频率响应性能 (+/- 3dB)      | 55 Hz – 20 kHz                                                                                    | 45 Hz – 20 kHz                                                                                    |
| 阻抗 (额定/最低)            | 8 Ω / 5 Ω                                                                                         | 8 Ω / 5 Ω                                                                                         |
| 承载功率 (最低/最高)          | TBC ~ 50 W                                                                                        | TBC ~ 100 W                                                                                       |
| 灵敏度 (dB声压级[2.83V/1m]) | 87.5                                                                                              | 89                                                                                                |
| 高音单元水平开关              | +3 dB / 0 B / -3 dB                                                                               | +3 dB / 0 B / -3 dB                                                                               |
| 高音单元方向可调              | 否                                                                                                 | 否                                                                                                 |
| 低音单元方向可调              | 否                                                                                                 | 否                                                                                                 |
| 方形宽×高×深(毫米)           | 197.5 × 296.3 × 89毫米                                                                              | 236.5 × 391.5 × 95.5毫米                                                                            |
| 方形宽×高×深 (inches)      | 7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> × 11 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> × 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> in | 9 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> × 15 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> × 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> in |
| 方形开孔尺寸(毫米)            | 175 × 275 毫米                                                                                      | 215 × 370 毫米                                                                                      |
| 方形开孔尺寸 (inches)       | 6 <sup>8</sup> / <sub>9</sub> in × 10 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> in                              | 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> in × 14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> in                              |
| 网罩材料                  | 涂漆钢                                                                                               | 涂漆钢                                                                                               |
| 可选形状                  | 矩形                                                                                                | 矩形                                                                                                |
| 附 件                   | 磁吸式                                                                                               | 磁吸式                                                                                               |
| 可 上 漆                 | 是                                                                                                 | 是                                                                                                 |
| 认 证                   | CCC, CE                                                                                           | CCC, CE                                                                                           |
| 环保合规                  | RoHS                                                                                              | RoHS                                                                                              |

## 方便·灵活·音质出色

丹拿嵌入式定制安装扬声器并不是刻板的产品，相反，其每种尺寸都能适应不同的安装环境。这从扬声器巧妙的安装方式中，便可见一斑。您可以在施工或翻修时完成框架的预安装工作(房屋的后续施工完全不受影响)当然，您也需要专业人士帮助您对扬声器的位置和方向进行设计和微调——确保扬声器从一开始就安装正确。而且，整个安装过程不会破坏家居装饰。

框架能够通过改装，适配目前主流的开孔尺寸——这意味着，您无需拆掉墙面或天花板，就可以在家中享受顶级的丹拿音质。

丹拿入墙式扬声器的框架可以横向或纵向安装，并且与入顶式扬声器一样，采用可上漆的磁吸式网罩。您可以把它们放在显眼的位置，也可以让它们与生活空间融为一体，这完全取决于您。

